

調湿気密シート

余分な湿気だけを外へ逃がして結露を防ぎ、室内の気密性を高めるシート

WÜTOP® Dampfbremse DB2


ウートップ DB2 1.5m (接着剤無) 品番: KM-DB-2300401

ウートップ DB2 3.0m (接着剤無) 品番: KM-DB-2314401


ウートップ DB2 SK (接着剤付) 品番: KM-DB-2314501 **新製品**



ウートップDB2(接着剤無)



ウートップDB2 SK(接着剤付)



ポリエチレン(EVA)製シート層

ポリエチレン製ガーゼ層

ポリプロピレン製フリース層

世界新発売
施工性が大幅に向上!

- ▶ 引張力に強く耐裂性のあるガーゼ素材を使用
- ▶ 余分な空気の流れを止め、暖かい空気の流出を防ぐ
- ▶ 壁内の断熱材の結露を防ぎ、断熱効果を維持
- ▶ 透湿防水シート「ウートップ®トリオプラス」(品番0681 001 004)または「ウートップ® NDSK」(品番0681 001 035/036)を同時に施工することにより、断熱材と屋根裏に最適な通気・調湿が実現、快適な室内環境を1年中保つことが可能

項目	値	適合規格*
シート重量	116g/m ²	EN 1849-1
つづり針強度	217N(縦方向)、197N(横方向)	EN 12310-1
最大引張強度	347N/50mm(縦方向)、321N/50mm(横方向)	EN 12311-1
透湿抵抗(sd値)	2.52m**	EN 1931
防水等級	W1(水を全く通さない)	EN 1928:2001
耐火性能	E(通常の耐火性)	EN 13501-1

上記の値は測定値であり保証値ではありません。*EN: 欧州工業規格 DIN: ドイツ工業規格 **本製品が2.52m厚の空気層を通過する際の抵抗と同等の性能を有していることを表す。

幅	長さ	重量	入数
1.5 m	50 m	9 kg	50巻/パレット
3 m	50 m	18 kg	30巻/パレット

関連商品

ウートップ®トリオプラス
品番 BS-TR-2300401
ウートップ ND(接着剤無)、
品番 BS-TR-2303501
NDSK(接着剤付)
品番 BS-TR-2303601
ユラソール 接着テープ
品番 BS-TR-2305001

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。

お問い合わせ先